



Adhesivo para alfombras de pared 705

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Adhesivo para alfombras de pared TEC® 705 (705)

2. FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.552.6225 Oficina
800.832.9023 Servicio Técnico
800.952.2368 Fax
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo para alfombras de pared 705 está formulado para la instalación de alfombras en paredes interiores. Este producto proporciona un agarre inmediato para que haya un deslizamiento mínimo y, a la vez, le permite al instalador contar con un amplio tiempo de trabajo. El adhesivo para alfombras de pared TEC® 705 puede utilizarse para instalar alfombras con bases de yute, ActionBac, de látex, de espuma, de esponja y de fieltro de aguja. NO SE RECOMIENDA ESTE PRODUCTO PARA ALFOMBRAS CON BASE DE VINILO O VINILO ADHERIDO POR FUSIÓN.

Beneficios y características clave

- Para uso en paredes interiores
- Aplicaciones comerciales y residenciales
- Fórmula de fijación firme
- Resistencia de adherencia superior
- Excelente absorción de la humedad

Envase

Cubos plásticos de 4 galones (15.13 L)

Producto núm. 15035549

Cobertura

Determine el tamaño de llana recomendado de acuerdo con el tipo de piso. La cobertura varía según la absorción del sustrato y el tamaño de la llana. Las medidas detalladas a continuación se utilizan solo como guía.

Tipo de piso	Tamaño de llana recomendado	Cobertura aproximada
Alfombra (material con base lisa)	3/32" x 3/32" x 3/32" (2.4 x 2.4 x 2.4 mm) llana dentada en V	108-162 pies cuadrados/gal 12-14 yd ² /gal. (2.65-3.09 m ² /L)
ActionBac®	1/8" x 1/8" x 1/16" (3 x 3 x 1.6 mm) llana dentada en V	90-108 pies cuadrados/gal 10-12 yd ² /gal. (2.2-2.65 m ² /L)
Base texturada	1/8" x 1/8" x 1/16" (3 x 3 x 1.6 mm) llana dentada en V	54-72 pies cuadrados/gal 6-8 yd ² /gal. (1.32-1.76 m ² /L)

*ActionBac® es una marca comercial registrada de Propex Inc.

Sustratos apropiados para interiores

Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados incluyen:

- Concreto
- Madera contrachapada
- Contrapiso de aserrín prensado
- Contrapiso de cemento
- Contrapiso de paneles prensados con calificación de la Asociación.

NOTA: No use sobre superficies no porosas.

Preparación del sustrato

La mayoría de las paredes interiores normales proporcionan una base adecuada. Llene todos los orificios, las grietas y las hendiduras con un compuesto para parchar de buena calidad. Las paredes deben estar limpias, secas y sin restos de polvo ni de

pintura. Debe retirar los empapelados viejos u otros recubrimientos livianos decorativos de la pared. Se deben raspar las superficies satinadas o esmaltadas de modo que queden ásperas y proporcionen una buena adhesión.

Almacenamiento

Almacene en el interior a temperaturas de entre 60 °F y 100 °F (de 16 °C a 38 °C). No permita que el producto se congele. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado cuando no se esté utilizando. Siempre almacene el producto en posición vertical.

Vida útil

Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su recipiente sin abrir.

Limitaciones

- El curado completo lleva de 48 a 72 horas; la instalación terminada deberá protegerse de la humedad o de la congelación durante un mínimo de 24 horas.
- No debe usarse para alfombras con base de vinilo.
- PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.
- No debe usarse en presencia de humedad o de alta alcalinidad (pH mayor de 9).
- No permita que se congele.
- Mantenga el recipiente sellado cuando no se esté utilizando.
- No realice una limpieza en húmedo de la alfombra durante 30 días después de la instalación.
- No utilice el producto cuando la temperatura del sustrato sea inferior a 50 °F (10 °C) o superior a 90 °F (32 °C).

Precauciones

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC® a lo que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Adhesivo para alfombras de pared TEC® 705 (705)	
Descripción	
Base	Látex
Estado físico	Pasta media
Color	Blanquecina
Tiempo de exposición	20-30 minutos
Peso por galón	9.3 lb
COV/litro de material	5.1 gramos (calculado)
Estabilidad al congelamiento/descongelamiento	No permita que el producto se congele.
Almacenamiento	Almacene en el interior a temperaturas de entre 60 °F y 100 °F (de 16 °C a 38 °C). No permita que el producto se congele. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado cuando no se esté utilizando. Siempre almacene el producto en posición vertical.
Vida útil	Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado y almacenado correctamente.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aplicación

El adhesivo, el material y la habitación deben mantenerse a una temperatura mínima de 65 °F (18 °C) durante 48 horas antes de la instalación, durante la instalación y después de esta.

1. Coloque el material de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
2. Aplique el adhesivo en el sustrato de manera uniforme, de acuerdo con las normas de la industria o según las recomendaciones del fabricante del piso.
3. Permita que el material se asiente sobre el adhesivo durante los 20 minutos posteriores al allanado. Se puede ajustar el material durante este periodo. Levante una esquina del material de forma periódica para verificar que el adhesivo se transfiera en un 100 % a la base del material. Si no se logra la transferencia suficiente, aplique más adhesivo.
4. Cuando sea necesario unir alfombras, siga las instrucciones del fabricante de la alfombra.
5. Presione el material alisándolo con firmeza sobre el adhesivo con un rodillo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
6. No realice una limpieza en húmedo de la alfombra durante 30 días después de la instalación.

Limpieza

El adhesivo húmedo puede retirarse con agua jabonosa tibia y con un trapo. El adhesivo seco debe retirarse mecánicamente.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos de instalación para azulejos y piedras de primera calidad de TEC® están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **H.B. Fuller Construction Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Información técnica y de seguridad por escrito

Para adquirir información técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



Para obtener más información, visite TECSpecialty.com



H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451



@InstallwithTEC



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems